

TPMS

(タイヤ空気圧監視システム)
EXTスクリュータイプ【国際規格品】

Raizse Sensor

(ライズセンサー)

毎日のタイヤチェック… まだ叩いていますか？

これからのタイヤチェックは数値で見よう！

POINT-1

かんたんに空気圧と温度が確認できる

POINT-2

お手持ちのスマホで管理ができる

POINT-3

自分で取り付けができる

バルブキャップ型は
手間いらず！

購入後の
ランニングコスト無し

【ライズセンサーセット:TRZ-18AR-SET】



型名：TRZ-18AR(バルブキャップ型ライズセンサー)

個数：6個入

※ 外挿式 (エクスターナル・スクリュー・タイプ)




型名：TRZ-RN(ロックナット)

個数：6個入

型名：TRZ-SW(専用レンチ)

個数：1個




マニュアル兼保証書：1冊

メーカー保証…ご購入より 1年間

※専用レンチ他各種パーツは除く

【装着画像】



■仕様

ライズセンサー:TRZ-18AR (センサー1個あたり)

動作電圧	2.2V ~ 3.6V
動作湿度	95 % (Max)
動作温度	-30℃ ~ 85℃
保管温度	-30℃ ~ 105℃
圧力監視範囲	~ 1280kPa
BLE動作周波数	2400MHz ~ 2483.5MHz
RF送信機電力	6dBm (Max)
バッテリー寿命	約3年…1日12時間稼働の場合 (※1)
内蔵バッテリー	CR2050 (DC 3V, 345mAh)
防水レベル	IPX9K
重量	17.2g±1g

※1 … 設計値表記です。実際の車両の稼働状況により異なります。

ライズリピーター:TRZ-BL82P

標準動作電圧	12V / 24V
動作湿度	95 % (Max)
動作温度	-40℃ ~ 105℃
保管温度	-40℃ ~ 125℃
動作周波数	Bluetooth V5.2 (2400MHz ~ 2483.5MHz)
送信電力	21 dBm Max.
受信感度	~ 100 dBm
変調形式	GFSK
データレート	1 Mbit/s
アンテナ効率	~ 60%
動作電流	40mA (Max) … DC 12V
防水レベル	IPX9K

【別売部品】

■追加／買い替え用単品バルブキャップ型ライズセンサー

型名: TRZ-18AR

- ・6輪以上の車両の追加用として
- ・電池寿命品の買い替えとして

■ライズリピーター(Bluetooth中継器)

型名: TRZ-BL82P

- ・車両が8m以上の場合に必要です。
- ・電源配線を含む設置作業が必要です。



【スマホアプリケーション】

App Store や Google Playで
『Raizse Sensor』で検索して
ダウンロードをお願い致します。

※アプリは無料です。



iPhone



Andoroid

お問い合わせは…

販売元

エーライズ株式会社

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル3階

T E L : 090-5402-4828 (携帯電話)

E-Mail : m-arai@a-raizse.com

WEBサイト

<https://www.a-raizse.com>

- このカタログの内容は、2025年6月現在のものです。
- 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。

【専用メールアドレス】

contact@a-raizse.com